

Lyöntitulppa LYT 6/60 UK KP (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640095228**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372049 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100 / kpl: 1
Paino	5.5 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
 - Täystiili
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi
 - Reikätiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	60
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	30

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	6,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	6
Min. porareian syvyys	70
Porareian syvyys (h₁)	70
Asennussyvyys (H_{nom})	30
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	30 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili f _b ≥ 20,5 N/mm ²	N _{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili f _b ≥ 20,5 N/mm ²	V _{Rec}	30 mm		0.2 kN

Asennusohjeet

